

高压均质机电子压力表PA02S

(低功耗, 9V 电池供电)

产品描述

PA02S高压均质机卫生型电子压力表, 通过单键编程, 能实现零点、满量程、小数点、阻尼时间、开关报警以及报警方向的设定, 无需通过电位器调整; 精度高、稳定性好、性能完善等特点, 拥有可靠性高、长期稳定性的特点, 融合了世界领先的微处理技术和先进的模数转换算法, 达到高 ϕ 精度, 低功耗的要求。采用大屏幕的LCD显示技术, 使数据清晰易读。耐腐蚀, 抗震动, 可以应用在多种复杂的环境中。

应用领域

- ◆ 石油、化工
- ◆ 制药、饮用水处理
- ◆ 食品机械等设备的过程压力测量与控制
- ◆ 高压均质机、高压细胞破碎机

特点

- ◆ 抗震动
- ◆ 稳定性强
- ◆ LCD 液晶显示
- ◆ 精度高, 功耗低



专业高压均质机数字压力表PA02S

技术规格

量程:	0...120MPa
综合精度:	$\pm 0.25\%FS$; $\pm 0.5\%FS$; $\pm 1.0\%FS$;
供电电压:	9VDC;
显示方式:	LCD液晶显示
工作温度:	$-15^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
相对湿度:	$< 85\%$
过载压力:	150%FS.O
测量介质:	与316L不锈钢兼容的液体或气体
螺纹连接:	M20X1.5

操作说明

长按 **ZEOR** 秒 归零。

关机状态下, 按 **ZEOR** 开机, 无压力波动时, 3 分钟自动关机。

订购指南

型号	量程(bar)	输出信号	螺纹接口	其它要求
PA02s	1200bar	无	M20X1.5	电池供电
订货举例: PA02S - 1200 bar				

