



KANOMAX
The Ultimate Measurements

热式风速仪

MODEL KA23/KA33

■ 风速、温度压力同时测试

KA23: 风速、温度

KA33: 风速、温度、压力

■ 测试范围广

风速: 0.00~50.0m/s

温度: -20~100°C

压力: 0.00~±5.00kPa

■ 可通过设置上下限值, 实现风速判定测试

测试数据超出上下限值时, 显示界面提示异常并伴有报警提示音

■ 数字、模拟双视图

测试数据以数字及模拟双视图显示, 方便查阅数据的变化状态

3.5inch彩色显示屏具有三级背光, 方便在不同环境下查阅测试数据

■ 拉伸式探头、互换兼容

探头可拉伸且互换兼容、无需匹配检定校准


■ 智能数据统计演算功能

可实现最大值、平均值、最小值的统计演算

■ 应用

IAQ (室内环境)

HVAQ (暖通空调)




技术参数

品 名		热式风速仪	
型 号		KA23	KA33
测试对象		常湿·常压下洁净的空气流	
测试范围 (分辨率)	风 速	0.00~50.0m/s (0.00~9.99m/s: 分辨率0.01m/s 10.0~50.0 m/s: 分辨率0.1m/s)	
	风 温	-20.0~100.0℃ (分辨率0.1℃)	
	压 力*	无	0.00~±5.00kPa (分辨率0.01kPa)
测试精度	风 速	0.00~4.99m/s ±2%FS	5.00~50.0m/s ±2%FS
	风 温	±0.3℃ (-20℃~0℃、60℃~100℃范围内为±0.5℃)	
	压 力*	无	±0.1kPa
测试功能		1. 具备三级亮度背光选择功能 2. 具备数据保持和风速的快/慢速测试功能 3. 具备电池电量不足的提示功能 4. 具备风速上下限判定测量模式功能 5. 具备风速最大值、最小值、平均值的统计计算功能	
外形尺寸	本 体	157 (W) × 43 (H) × 80 (D) mm	
	箱 体	167 (W) × 66 (H) × 88 (D) mm	
	探 头	最粗把手部分Φ15mm、探头长度(140~235mm)	
探头电缆长度		2.5 m	
电 源		AA碱性电池4节; 适配器(DC 5V/2A)※	
电池寿命		约 10 小时 (风速 5m/s、风温 20℃、碱性电池使用时、背光最暗)	
		约 6 小时 (风速30m/s、风温 20℃、碱性电池使用时、背光最暗)	
使用环境	本 体	5~40℃	
	探 头	-20~100℃	
	保存温度	-30~60℃	
重 量		约 450g (含电池、探头、箱体)	
随机附件		手提箱1个、使用说明书1本、探头延长棒1支、静压测试胶管1.5m*	

※标记: 选购品 *标记: KA33

相关产品



KANOMAX
The Ultimate Measurements