



Pioneer®
PX 系列电子天平



超高性价比之选

PX系列电子天平，广泛应用于实验室、工业和教育领域。不仅可以满足您的称重需求，且性能优异，称重精准，价格实惠、操作便捷；双行显示，直观读取称量结果、菜单信息及操作提示；标配USB和RS232通讯接口，天平通讯便利。

产品特点:

- **超高性价比**

PX电子天平，称量精准，经济实惠。

- **结构坚固，持久耐用**

铝压铸金属基座，不锈钢秤盘，打造出坚固耐用的通用型天平。

- **独特设计，操作便捷**

显示屏双行显示，第二行可显示天平中文操作提示，用户无需参照说明书即可操作天平；称量室上方自带红色ESR静电消除条，独特的除静电设计，确保天平称量准确；天平配备的标准USB和RS232接口，数据通讯更便捷。

购仪器仪表网 | www.mtrz168.com



Pioneer® PX分析天平

铝压铸金属基座，不锈钢秤盘，打造坚固耐用的通用型天平。

红色ESR接地静电消除条：称量前，接触静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。

RS232和USB接口，使天平可以与电脑、PLC通讯，且天平还配备了防盗安全锁。

宽屏背光LCD显示屏；
LCD显示屏双行显示，第二行显示天平菜单信息及操作提示。

4个机械按键，快速进入多种称重模式。

内校型号	PX125DZH	PX85ZH	PX225DZH	PX84ZH	PX124ZH	PX224ZH	PX223ZH	PX423ZH	PX523ZH
外校型号	-	-	-	PX84ZH/E	PX124ZH/E	PX224ZH/E	PX223ZH/E	PX423ZH/E	PX523ZH/E
最大称量值	52/120 g	82 g	82/220 g	82 g	120 g	220 g	220 g	420 g	520 g
可读性	0.01/ 0.1 mg	0.01 mg	0.01/ 0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.001 g	0.001 g	0.001 g
重复性（标准方差）	0.02/ 0.1 mg	0.02 mg	0.02/ 0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.001 g	0.001 g	0.001 g
线性误差	±0.0001 g			±0.0002 g			±0.002 g		
稳定时间	10 s			4 s			2 s		
温漂(PPM/K)	±0.8			±3			±3		
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)	20mg			200mg			2g		
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*	9mg			82mg			0.82g		
单位	毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，格令，牛顿，香港两，新加坡两，台湾两，Momme,Tical，Mesghal,Tola，1个自定义单位								
称量模式	基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定								
秤盘尺寸	Ø 80 mm			Ø 90 mm			Ø 120 mm		
去皮范围	全量程								
电源要求	适配器输入:100 – 240V ~ 200mA，50 – 60Hz，12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A								
整机尺寸(W × D × H)	209 × 321 × 309 mm			209 × 321 × 339 mm			209 × 321 × 339 mm		
通讯接口	RS232, USB								
操作温度范围	18 °C - 23 °C			10 °C - 30 °C			10 °C - 30 °C		
操作湿度范围	30℃以下，湿度最大可达80%，30 - 40℃，湿度线性下降到50%								
净重	5 kg			4.5 kg			4.5 kg		
运输重量	7 kg								
运输尺寸 (W × D × H)	507 × 387 × 531 mm								

* SRP 为10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下，SRP最小取值为0.41d，d为可读性。

Pioneer® PX精密天平

RS232 和 USB通讯接口，使天平可以与电脑、PLC进行通讯，且天平还配备了防盗安全锁。



宽屏背光LCD显示屏；
LCD显示屏双行显示，第二行显示天平菜单信息及操作提示。

4个机械按键，快速进入多种称重模式。




内校型号	PX822ZH	PX2202ZH	PX4202ZH	PX5202ZH	-	-
外校型号	PX822ZH/E	PX2202ZH/E	PX4202ZH/E	PX5202ZH/E	PX6201ZH/E	PX8201ZH/E
最大称量值	820 g	2200 g	4200 g	5200 g	6200 g	8200 g
可读性	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g
重复性（标准方差）	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g
线性误差	±0.02 g	±0.02 g	±0.02 g	±0.02 g	±0.2 g	±0.2 g
稳定时间	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s
温漂(PPM/K)	±6	±6	±3	±3	±10	±10
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)	20 g	20 g	20 g	20 g	200 g	200 g
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*	8.2 g	8.2 g	8.2 g	8.2 g	82 g	82 g
单位	毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，格令，牛顿，香港两，新加坡两，台湾两，Momme,Tical，Mesghal,Tola，1个自定义单位					
称量模式	基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定					
秤盘尺寸	Ø 180 mm					
去皮范围	全量程					
电源要求	适配器输入:100 – 240V ~ 200mA, 50 – 60Hz 12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A					
整机尺寸 (W × D × H)	209 × 321 × 98 mm					
通讯接口	RS232, USB					
操作温度范围	10 °C -30 °C					
操作湿度范围	30℃以下，湿度最大可达80%，30-40℃，湿度线性下降到50%					
净重	3.5 kg					
运输重量	5 kg					
运输尺寸 (W × D × H)	550 × 85 × 291 mm					

* SRP 为10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下，SRP最小取值为0.41d，d为可读性。

Pioneer®PX电子天平

尺寸图



其他产品特点

铝压铸金属基座，可拆卸不锈钢秤盘和玻璃风罩，GLP/GMP实时时钟，下挂式称量，防盗锁，保护罩，显示屏亮度可调，可选环境滤波参数，自动去皮，可选量程校准点，量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示，称量值稳定提示符，4种语言。

认证

- 安全认证: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
- 电磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A;
Canada ICES-003 Class A
- 认证标识: CE; CSA; RCM

选件

第二显示器PAD7	80251396
密度组件（0.01/0.1/1mg型号适用）	80253384
液体密度测试比重锤	83034024
USB 接口电缆	83021085
防盗装置	80850043
RS232 电缆线 (25针).....	80500524
RS232 电缆线 (9针).....	80500525
防尘罩	30093334
保护罩	30372546
打印机SF40A	30045641
电源适配器	46001724

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更，恕不另行通知。