

testo 625

精密型温湿度仪testo 625，内置湿度探头，测量空气湿度和温度。宽大的显示屏2 行显示湿度、湿球温度或露点，以及温度。

在测量一些难以触及的部位时，可以拔下湿度探头，连接到带电缆的探头手柄(选配)。

- 显示温度、相对湿度、湿球温度和露点
- 显示最大值、最小值
- 保持键，用于保持读数
- 背光显示
- 自动关机功能
- 德图研制的湿度传感器
- 稳定性可保持长达2 年以上
- 保护软套，防尘、防撞击

testo 625

testo 625温湿度仪，包括直插式湿度探头，带电池和出厂报告

订货号 0563 6251



监测温室的环境状态

选件	订货号
探头手柄，用于连接插入式湿度探头到 testo 625，带连接电缆	0430 9725
仪器箱，用于存放仪器和探头	0516 0210
保护软套，防尘、防撞击	0516 0221
充电器，给电池 0515 0025 充电	0554 0025
ISO 标定证书 / 湿度电子湿度仪；标定点：11.3%RH 和 75.3%RH，在 +25°C	0520 0006
DKD 标定证书 / 湿度电子湿度仪；标定点：11.3%RH 和 75.3%RH，在 +25°C	0520 0206
9V 充电电池，适用于主机，替代普通电池	0515 0025
湿度标定套装，11.3%RH / 75.3%RH，包括湿度探头适配器，快速检测和标定湿度探头	0554 0660

技术数据		
探头类型	NTC	德图电容式湿度传感器
量程	-10 ~ +60°C	0 ~ +100% RH
精度 ±1 数位	±0.5°C	±2.5% RH (+5 ~ +95%RH)
分辨力	0.1°C	0.1% RH
工作温度	-20 ~ +50°C	
存放温度	-40 ~ +70°C	
电池类型	碱锰电池	
电池寿命	70h	
尺寸	182 × 64 × 40mm	