

DO/Temp 便携式溶氧测试仪 9010M/9020M

New



特点

- 9010M/9020M 可测量溶解氧、空气饱和度和温度。
- 校正值断电记忆功能。
- 自动温度补偿功能。
- 手动压力、盐度补偿功能。
- 50 组测量数据记忆功能。
- 电池电量不足警示功能。
- 自动关机功能。
- 防水机身设计。
- 进口极谱式/原电池溶解氧电极。
- CMC、ROHS、CE 认证

规格

范围	溶解氧	0.00~20.00ppm
	空气饱和度	0.0~200.0%
	温度	-6.0~46.0℃
分辨率	溶解氧	0.01ppm
	空气饱和度	0.1%
	温度	0.1℃
精确度	溶解氧	± 0.5%F.S
	空气饱和度	± 0.5%F.S
	温度	±0.3℃±1 个字。
压力补偿		600 to 1100mBar 可调，默认值为 1013mBar。
盐度补偿		0.0 to 40.0ppt 可调，默认值是 0.0ppt。
电极种类		极谱式(9010M)/原电池式 (9020M)。
校正数据存储		有
测量值存储功能		有，50 组。
自动温度补偿		有
电源		9 V 电池
工作环境		0~50℃，相对湿度< 90%。
重量/ 尺寸		260g (不含电池) / 70mm x 186mm x 37mm

标准配置

9010M	主机、LD-900-11 电极、LD-900-3A 电极膜头、9V 电池、手提箱
9020M	主机、LD-900G-1 电极、LD-900G-1A 电极膜膜片、电解液、9V 电池、手提箱