

梅特勒PH电极

购仪器仪表网 | www.mtrz168.com

MT

pH/ORP 电极 具 3m 自带缆线

405-60-SC pH 电极（胶状电解液）



特点：两点陶瓷渗出界面

用途：一般水处理废水之 pH 值量测，具银栅装置，可抗硫化物污染延长电极之寿命

规格：

测试范围：0~12pH

耐压范围：常压

温度范围：0~80℃

适用之保护装置：

浸入式电极保护装置长度 0.5~3M

PT4805-60 ORP 电极（胶状电解液）



特点：两点陶瓷渗出界面

用途：一般水处理废水之 ORP 值量测

规格：

耐压范围：常压

温度范围：0~80℃

适用之保护装置：

浸入式电极保护装置长度 0.5~3M

HA405-90-SC pH 电极（胶状电解液）



特点：环状参比电极渗出界面

用途：适合高污染废水及其它水体之 pH 值量测，具银栅装置，可抗硫化物污染延长电极之寿命

规格：

测试范围：0~14pH

耐压范围：常压

温度范围：0~60℃

适用之保护装置：

浸入式电极保护装置长度 0.5~3M

HF405-60 pH 电极（胶状电解液）



特点：两点陶瓷渗出界面

用途：抗氢氟酸之 pH 电极，适用于含氢氟酸水体之 pH 值测量，如半导体、钢铁业之废水等

规格：

测试范围：1~11pH

耐压范围：常压

温度范围：0~80℃

适用之保护装置：

浸入式电极保护装置长度 0.5~3M

MT

pH/ORP 电极 S8 接头电极，配置 AS9 信号线

405-60-T pH 电极（胶状电解液）



特点：三点陶瓷渗出界面

用途：适合低电导水处理、高污染废水之 pH 值量测，具银栅装置，可抗硫化物污染延长电极之寿命

规格：

测试范围：0~12pH

耐压范围：常压

温度范围：0~80℃

适用之保护装置：

InFit761/762、InTrac777e、8-IF、8-TF 系列等管路（主管或旁路）或槽壁式安装

PT4805-60-T ORP 电极（胶状电解液）



特点：三点陶瓷渗出界面

用途：适合低电导水处理、高污染废水之 ORP 值量测

规格：

耐压范围：常压

温度范围：0~80℃

适用之保护装置：

InFit761/762、InTrac777e、8-IF、8-TF 系列等管路（主管或旁路）或槽壁式安装

HA405-DPA pH 电极（预加压式电解液）



特点：单点陶瓷渗出界面，预加压参比系统耐反渗

用途：低电导或高酸碱水体 pH 量测，适用于化工工艺、锅炉水、冷却水、纯水及其它酸碱场合使用，

PT4805-DPA 型号电极为 ORP 量测电极

规格：

测试范围：0~14pH

耐压范围：0~2.5bar

温度范围：0~100℃

适用之保护装置：

InFit761/762、InTrac777e、8-IF、8-TF 系列等管路（主管或旁路）或槽壁式安装

HA405-DXK pH 电极（固态式电解液）



特点：开孔式无液接界面，固态参比系统抗堵塞

用途：耐高污染、高温、高压等特殊水体之 pH 等量测之电极

PT4805-DXK 型号电极为 ORP 量测电极

规格：

测试范围：2~14pH

耐压范围：0~15bar（常温下）

温度范围：0~110℃

适用之保护装置：

InFit761/762、InTrac777e、8-IF、8-TF 系列等管路（主管或旁路）或槽壁式安装

MT pH/ORP 电极 VP6 接头电极, 配置 VP6-ST/HT 信号线

InPro3250 pH 电极 (预加压式电解液)



用途:

耐高碱、介质逆渗、高温等特殊水体 pH 量测之三合一电极, 合乎 ATXE、FM 防爆需求

InPro3250SG 型号电极其溶液接地功能可作为 ORP 量测使用

规格:

测试范围: 0~14pH

耐压范围: 0~4bar (常温下)

温度范围: 0~140℃

适用之保护装置:

InFit761/762、InTrac777e、8-IF 系列等管路或槽壁式安装

InPro4260 pH 电极 (固态式电解液)



用途:

耐高污染、高温、高压等特殊水体 pH 量测之三合一电极, 合乎 ATXE、FM 防爆需求

InPro4260SG 型号电极其溶液接地功能可作为 ORP 量测使用

规格:

测试范围: 0~14pH

耐压范围: 0~15bar (常温下)

温度范围: 0~130℃

适用之保护装置:

InFit761/762、InTrac777e、8-IF 系列等管路或槽壁式安装

InPro4550 pH/ORP 电极(耐压式电解液)



用途:

耐高污染、高温、高压等特殊水体 pH/ORP 量测之三合一电极, 合乎 ATXE、FM 防爆需求

SG 溶液接地功能可作为 ORP 量测使用

规格:

测试范围: 0~14pH

耐压范围: 0~8bar (130℃下)

温度范围: 0~130℃

适用之保护装置:

管路或槽壁直接安装

1" NPT

InPro4800 pH 电极 (抗压式电解液)



用途:

具无液接界面及 PTFE 参比系统, 化工工艺、液碱、纸浆、染料、糖业等特殊水体 pH 量测之三合一电极, 合乎 ATXE、FM 防爆需求

InPro4800SG 型号电极其溶液接地功能可作为 ORP 量测使用

规格:

测试范围: 0~14pH

耐压范围: 0~13bar (130℃下)

温度范围: -5~130℃

适用之保护装置:

InFit761/762、InTrac777e、8-IF 系列等管路或槽壁式安装