

Galvanic 溶氧电极

特性:

- Galvanic传感器: 无需预热, 立即测量
- 装配保护罩, 适合恶劣条件使用
- 校正简单, 随机配套校正套

DurOx 325

仅用于便携式测量仪
Oxi 3000i/Oxi 1970i 和 Multi 350i

覆膜式galvanic溶解氧传感器

- 温度补偿
- 长工作寿命 – 一次填充电解液可用6个月
- 低流速要求
- 防水传感器 (IP 68--2巴)
- 标准配备OxiCal-D贮存校正套



StirrOx G

适合Oxi 730、Oxi 740和Oxi 1970i

自搅拌DO/BOD传感器, 同时搅拌和测量

- 单手操作, 便于批次快速测量
- 流速恒定, 重复性高
- 特别低的氧气消耗量, 只有0.008ug·h⁻¹·(mg/l)⁻¹
- 标准配备OxiCal -ST贮存校正套
- 温度补偿
- 薄膜泄露监测



Cellox 325

覆膜式galvanic溶解氧传感器

- 温度补偿
- 薄膜可使用6个月
- 高信号分辨率
- 快速反应
- 防水传感器 (IP 68--2巴)
- 标准配备贮存校正套OxiCal -SL
- 薄膜泄露监测



传感器应用范围			
• WTW推荐使用 ○ 有条件限制使用 – 不建议			
应用范围	DurOx®	CellOx® 325	StirrOx® G
BOD测量	–	○	•
水厂养殖	•	○	–
地表水	○	•	–
地下水	–	○	–
控制测量	•	•	○
实验室测量	–	•	○
石化	○	•	–
生物技术	○	•	–
污水处理: 曝气池	•	○	–
配套仪表:	Oxi 3000i, Multi 350i	所有	inoLab®, 1970i
2年质保, 适合所有的DO传感器的质量问题			

成套供应		
型号	仪器说明	货号
Oxi 3205	主机，包含电池、使用手册、光盘	2BA100
Oxi 3205 SET 1	主机、CellOx®325 电极、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA101
Oxi 3205 SET2	主机、CellOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA102
Oxi 3205 SET 3	主机、DurOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA103
Oxi 3210	主机，包含电池、使用手册、光盘	2BA200
Oxi 3210 SET 1	Oxi 3210 SET1、主机、CellOx®325 电极、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA201
Ox 3210 SET2	Oxi 3210 SET2、主机、CellOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA202
Oxi 3210 SET 3	Oxi 3210 SET3、主机、DurOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA203
Oxi 3310	主机，包含电池、使用手册、光盘	2BA300
Oxi 3310 SET 1	Oxi 3310 SET1、主机、CellOx®325 电极、携带箱、清洗液、电解液、3 个溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘、USB 软件和电缆	2BA301
Ox 3310 SET2	Oxi 3310 SET2、主机、CellOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、3 个溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘、USB 软件和电缆	2BA302
溶解氧电极		
DurOx 325-3	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-D 校正套，电缆长 3 米	201570
DurOx 325-6	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-D 校正套，电缆长 6 米	201571
CellOx 325	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-SL 校正套，电缆长 1.5 米	201533
CellOx 325-3	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-SL 校正套，电缆长 3 米	201545
CellOx 325-6	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-SL 校正套，电缆长 6 米	201546
CellOx 325-10	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-SL 校正套，电缆长 10 米	201547
StirrOx -G	自搅拌 BOD 传感器带 OxiCal-ST 校正套，电缆长 1.5 米	201425
附件		
ZBK-D	DurOx 325 传感器备品和维护耗品	201578
ZBK 325	CellOx 325 传感器备品和维护耗品	202706
ZBK-ST	StirrOx -G 传感器备品和维护耗品	202710
WP3-D	DurOx 325 传感器 3 个更换盖式薄膜	202740
WP 90/3	CellOx 325 传感器 3 个更换盖式薄膜	202725
WP3-ST	StirrOx -G 传感器 3 个更换盖式薄膜	202738
RL/G	50ml 清洗溶液	205204
ELY/G	50ml 电解溶液	205217